

Innehållsförteckning

Avspärningar	1
Nedtagning av avspärningar	1
Ansvarigs kontaktuppgifter.....	2
Avspärningsband och skyltar.....	2
Nivåer på avspärningen	2
Referenser till andra rutiner	3

Avspärningar

Avspärning – görs dels för att hindra människor att komma in i ett farligt område och dels för att personal som utför ett arbete ska kunna arbeta utan störande moment. Den som har behov får sätta upp en avspärning, i övriga fall ska avspärningar upprättas då risk för skada finns se exempel nedan.

- Då hål öppnats i gallerdurk, mark, på tak eller annan plats där människor kan tänkas förflytta sig.
- Vid stup som uppstått då t.ex fast skyddsräcke tagits bort för arbete.
- Vid plats där det finns särskild risk för ras.
- Vid arbete i elektrisk anläggning då risk finns för utomstående person som kommer för nära anläggningen.
- Vid övrigt arbete i maskiner eller processer där risk finns för utomstående att komma till skada genom mekanisk påverkan.
- Då utomstående riskerar att komma inom arbetsområde för lift , kran eller annan tillfällig uppställd maskin. (se rutin ID 8112)
- När en ställning är under uppförande, ändring eller nedmontering och inte är färdig att användas.

Avspärningen skall vara väl synlig, vilket kan innebära att den skall förses med starka färger, reflexer, skyltar eller eventuella lampor. Dom olika varselfärgernas betydelse är,

- Röd = förbud, larm vid fara och brandbekämpnings utrustning.
- Gul (Orangegul) = varning.
- Blå = påbud.
- Grön = nödutrymning, nödutgång, första hjälpen utrustning.

Nedtagning av avspärningar

Avspärningar skall plockas ner när dom inte är aktuella. Detta gäller även under raster.

Utrymningsvägar får ej blockeras.

Avspärningen skall utföras med tanke på den belastning den kan tänkas utsättas för. Är det en avspärning för hål i mark, öppning i skyddsräcke eller liknande måste avspärningen vara så kraftig att den inte kan tas sönder oavsiktligt. Man kan använda ställningsmaterial som bom, grind, eller liknande.

Vid avspärning som kan påverka kör/gångvägar måste man tillse att trafiken leds om med hänvisningsskyltar. Är avspärningen svår att se i mörker, ska den förses med varningslampor.

Ansvarigs kontaktuppgifter

En avspärrning ska märkas upp enligt instruktion nedan.

ALLA avspärrningar som sätts upp på Site Stenungsund ska märkas med en skylt som talar om:

- Vem som ansvarar för avspärrningen och ansvarigs kontaktuppgifter samt företag.
Skylt som sätts upp, skall vara märkt med namn + avdelning eller entreprenörsfirma (textat och läsligt). På skylt får det inte enbart stå ex drift/Uh/entreprenörsfirma.
- Varför det är avspärrat
- Datum då avspärrningen sattes upp
- Datum då avspärrningen förväntas plockas ner

Avspärrningsband och skyltar

Märkningen skall sättas upp, företrädesvis i tillträdesvägarna, skyltarna skall vara väl synliga.

Avspärrningsband för farligt område skall var gult och svart



Skylt med "Varning Farligt Område" skall sitta på avspärrningsbandet då det sitter uppe.

Avspärrningsband för tillträde förbjudet skall vara rött och vitt



Skylt med "Tillträde Förbjudet" skall sitta på avspärrningsbandet då det sitter uppe.

Den som sätter upp en avspärrning är också ansvarig för att den plockas ner när den inte längre är aktuell, gäller även under raster.

Om någon annan än den som satte upp avspärrningen tar ner den, måste man tillse att man har tillräckligt med information/kunskap för att kunna göra det utan att utsätta någon för risk.

Nivåer på avspärrningen

Tre Nivåer på avspärrningar.

Avspärrat med Gul/svart avspärrningsbandband.

Här får man passera om man har ögonkontakt/pratat med den som har spärrat av, och att det då inte föreligger någon risk att passera inom avspärrat område. Finns där ingen ansvarig närvarande för avspärrningen skall stor aktsamhet iakttagas innan man passerar det avspärrade området.



WINNING FORMULAS



**VARNING
FARLIGT OMRÅDE**




Var vänlig och TEXTA.	ALLA FÄLT SKALL VARA IFYLLDA
Avspärrat av:	
Telefon nr:	
Avspärrat för att:	
Datum för avspärrning:	
Förväntad datum för nedtagning:	

**Avspärrat med röd/vit
avspärningsbandband och
förbudsskylt.**

Absolut förbjudet att passera.

Skyltar skall finnas där "naturlig" gångväg finns och skall vara ifylld. Ovanstående skyltar finns som förrådsvara.

Tillträde Förbjudet Enbart behörig personal

Var vänlig och TEXTA.	Företag:
Avspärrat av:	
Telefon nr:	
Avspärrat för att:	
Datum för avspärning:	
Förväntad datum för nedtagning:	

Vakt

Vakt ersätter i vissa fall avspärningsband, och vakten kan ge tillåtelse till passage beroende på arbetets art. Det skall klart framgå vem som är vakt för det aktuella arbetet, väst eller liknande skall bäras. Vakts anvisningar skall följas. Vakt får ej vara sysselsatt med annan verksamhet. Avspärningsband behövs inte sättas upp om vakt finns.

Referenser till andra rutiner

ID 9489	Kravspecifikation för säkerhetsvakter – Krav vid upphandling
ID 80591	LSR Site Stn – Arbeta på höjd
ID 76643	LSR Site Stn – Lyftarbete